



El lubricador automático



APLICACIONES

- MOTORES
- ACCIONAMIENTOS
- COJINETES
- CINTAS TRANSPORTADORAS
- COMPRESORES
- CADENAS
- IY MUCHO MÁS!



Estaremos encantados de aconsejarle:

Empty box for contact information

www.bekaone.de



El lubricador automático



- Recargable
- Para grasa y aceite
- Accionamiento electromecánico
- Dosificación exacta
- -20 °C a +60 °C*
*con el lubricante adecuado
- Hasta 6 x 120 ml de lubricante
- Hasta 24 meses de duración por carga
- Construcción compacta

AT2078000615 ES 1092000545



BAIER + KÖPPEL GMBH + CO. KG
BEETHOVENSTR. 14
91257 PEGNITZ/BAVARIA - ALEMANIA

teléf.: +49 9241 729-0
fax: +49 9241 729-50
e-mail: beka@beka-lube.de

i...más rendimiento a costes significativamente reducidos!

El lubricador recargable

BEKA desarrolla sistemas de lubricación para cada aplicación. Desde compactos hasta XXL. Pero hay aplicaciones para las que un equipo de lubricación central es demasiado grande o demasiado caro. Para estos casos se ha diseñado **BEKAONE**.

Los lubricadores **BEKAONE** son la solución ideal cuando se trata de lubricar puntos individuales de forma segura, precisa y eficaz.

Los lubricadores **BEKAONE** trabajan de forma electromecánica. Se caracterizan por su gran precisión en la dosificación y por su independencia de la temperatura.

Los lubricadores **BEKAONE** se enroscan directamente en los puntos de lubricación. Después se ajusta un ciclo de lubricación y listo.

Los lubricadores **BEKAONE** proporcionan una lubricación eficaz. 1, 3, 6, 12 o incluso 24 meses por carga!

Los lubricadores **BEKAONE** pueden rellenarse hasta seis veces, lo que se corresponde con una capacidad de lubricante de 720 ml.



TÉCNICA

- Se puede llenar hasta 6 veces, lo que corresponde a una capacidad total de 720 ml
- Accionamiento electromecánico: preciso y eficaz
- Gran precisión de dosificación
- Dosificación independiente de la temperatura de -20 °C a +60 °C*
- Control y supervisión mediante un microcontrolador
- Mayor presión de descarga que con los dispositivos convencionales
- Sin ejercer presión alta y permanente sobre el lubricante
- Protección del lubricante
- También apto para lubricantes que tienden a la segregación
- Independiente de la ubicación: instalable en cualquier posición

* con el lubricante adecuado

TIPOS DE GRASA

BEKAONE disponible vacío o lleno con las siguientes cargas de grasa:

- Grasa multiusos
- Grasa de alto rendimiento

Los lubricantes especiales pueden suministrarse a petición.



DURACIÓN

BEKAONE tiene una vida útil mucho más larga que otros productos similares:

¡Hasta 24 meses por carga!

La duración de la carga se puede ajustar sencillamente desde el exterior. Los ciclos de carga restantes se muestran con un LED de estado.

HASTA
24
MESES

DATOS TÉCNICOS

Volumen:	120 ml (recargable)
Descargas:	máx. 6 = 720 ml
Lubricante:	Aceite o grasa hasta NLGI KI. 2
Rango de temperatura:	-20 °C a +60 °C (con el lubricante adecuado)
Presión de funcionamiento:	máx. 10 bar
Diámetro / altura:	70 mm/127 mm
Tipo de protección:	IP65 (con membrana pegada)
Alimentación de corriente:	Baterías de Litio
Vida útil por carga:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses
Duración de las baterías:	máx. 48 meses
Rosca de amarro:	Rosca exterior R1/4
Número de pedido:	20870001 (versión sin carga)



¡Dosificación precisa mediante el accionamiento electromecánico!

LLENADO

BEKAONE se puede llenar fácil y rápidamente con una bomba de engrase manual. Al utilizar grasa de cartuchos, se reducen considerablemente los costes de lubricante y los costes totales.

Se puede utilizar la grasa específica del cliente sin ningún problema.

PRESIÓN MÁXIMA
10
BAR

Amplia gama de accesorios disponibles!

Consulte la lista individual de accesorios